


R9



0.2	0.1	1	2	3	4	5
CM 16 Z/2	M1.9 CMV-1 3x2.5	M1.1 CMV-1 3x1.5	M1.2 CMV-1 3x2.5	M1.3 CMV-1 3x2.5	M1.4 CMV-1 3x2.5	M1.5 CMV-1 3x2.5
HOP	RD	L9.1	Z9.2	Z9.3	Z9.4	Z9.5
Hlavní ochranná světelnice	Rozváděč domovní	Osvětlení	Zásuvky 16A/230V	Zásuvky 16A/230V	Zásuvky 16A/230V	Zásuvky PC 16A/230V

Označení rozvodnice:

Rozvodnice:

Typ. označení:

Poloha:

Stupeň krytí:

Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka:

Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:

Vnější Šířka x Výška x Hloubka:

RD
Rozvodnice 24 modulová, pod omítku

Rozvodnice 24 modulová, pod omítku

POD omítku

IP40

$$282 \times 357 \times 70$$

CTS/Service

C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Slavíkova 6068/18
708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval :

Zodp. projektant : Ing. J. Holán

Kód zakázky: 1004.08

Datum : 01/2012

List:	1/1	Formát:	A3
-------	-----	---------	----

Měřtko : --

Část : Elektroinstalace

Název výkresu: **Rozváděč R9 - přehledové schéma**

Poř. číslo

EO-008

Napětová soustava:

Základní ochrana:

Ochrana při poruše:

Doplňková ochrana:

3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C
3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
izolací dle ČSN 33 2000-4-41
krytý a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
proudové chrániče
ochranné pospojování

