

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHELNÉ ZDIVO TL.450 A 300 MM

NOVÉ DOZDÍVKY (nadezdávky atky, dozdvky otvorů...)
 tvárnice z autoklávaného pórobetonu kategorie I
 kotvení dozdívek ke stáv. konstrukcím - viz Technická zpráva

KZS ..

VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (VKZS-ETICS)
 prováděný dle předepsané technologie výrobc
 (soklové lišty, rohové profily, okenní začišť. lišty, průb. dilatace SK PVC...)
 příprava podkladu - viz Technická zpráva
 kotvení ETICS fasády - tařířové hmoždinky šroubovací s kovovým šroubem
 a krycí zátkou
 počet kotev - 8ks/m² (platí pro polystyren, fasádní desky)

KZS 2

fasáda
 - tep. izolace EPS 100 F tl.140 mm, povrchová úprava silikonovou
 zatíranou omítkou - viz Technická zpráva skladba "A"


OM

komín
 - očištění a přesparování komín. tělesa, povrchová úprava omítka viz VKZS
 podstřešní římsa z EPS vel. 250 x 150 mm, povrchová úprava omítkou
 s oplechováním

9

vnitřní omítky na nadezdávky stěn a dozdvky otvorů

10

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Miroslav Rytel	Ing. Vlasta Vargová	Ing. Ivana Hrbáčková	
Investor	SMO MOB Slezská Ostrava, Těšínská 35		DPS Datum: 02/2016 Zak. číslo: III/2016
Akce	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HASIČSKÉ STANICE KOBLOV		
Místo stavby	č.p. 343, Ostrava - Koblův		Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: 6
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP		
Obsah	- nový stav		

