



BPZ-DINR13-400
V: 825, H: B2

BPZ-DINR13-400
V: 675, H: B2

BPZ-DINR13-400
V: 525, H: B2

BPZ-DINR13-400
V: 375, H: B2

BPZ-DINR13-400
V: 225, H: B2

BPZ-DINR13-400
V: 75, H: B2

Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:
Konstrukce:

xEnergy Basic (Profi Plus)
POD omítkou (3-dílný systém)
IP30
Žádná
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
435 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
320 x 950 (Šířka x Výška)
410 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Žádný
Jeden rám šířky 320mm.
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrůvan) 6 (modulů 78).

NÁZEV PROJEKTU		NÁZEV VÝKRESU	
Datum	15.12.2016	SCHÉMA ZAPOJENÍ - 13_1RP7	
Kresl.	V.Hochmann	PROJEKT	
Datum	15.12.2016	Z14_003	
Im.	Schv.	ARCHIV	
Ing. J.Holbář		EO-14	
Zml.a		LIST ČÍSLO: 1	
Datum		L.	

NOVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ V UČEBNĚ Č. 09 - CVIČNÁ KUCHYŇ - 1.NP



LIST ČÍSLO: 2
L.