

96206034 DIFFUSALUX 2X49W HF PS CL L000

G5	49W T16	EN 60598	IP20	IK03	CE	650°C
----	---------	----------	------	------	----	-------

Diffusalux

Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný (é) zdroj(e) typu T16 x 49W s předradníkem typu elektronický. Tělo v provedení bílá barvený ocel, koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou, zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý prizmatický polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21,5mm ve středu osy zadní části s volitelným otvorem pro kabel v každém z koncových krytů. Svítidlo se dodává s novými rychloupínacími posuvnými podložkami typu "quick fix" ve tvaru podkovy pro přímé šroubové upevnění k povrchu, vzdálenost středů upevňovacích otvorů 1425mm. Standardní upevňovací prvky BESA. Elektrické zapojení typu 5 x pomocí klávesové svorkovnice 2 x 2,5mm². Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť..


Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm

Celkový výkon: 106.6 W


Hmotnost: 4.4 kg



TLG_DFX2_F_CPL.jpg



TLG_DFLX_M_LD2.wmf



TLG_SW_I10244.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W

Celkový světelný tok*: 8600 lm

Světelný výkon svítidel*: 55 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 81 lm/W

Eta: 0,68 Eta horní: 0,06 Eta dolní: 0,62

Teplota chromatičnosti min.: 80

Předradník: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP

Příkon svítidla*: 106.6 W Lambda = 0.99

CELMA EEI: A2

Kategorie údržby: D