

96206032 DIFFUSALUX 2X49W HF PC CL E3 L000

G5	49W T16	EN 60598-2-22	IP20	IK05	⚡	CE	850°C	
----	---------	---------------	------	------	---	----	-------	--

Diffusalux

Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný (é) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso v provedení bílá barvený ocel, koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou, zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21, 5mm ve středu osy zadní části s volitelným otvorem pro kabel v každém z koncových krytů. Svítidlo se dodává s novými rychloupínacími posuvnými podložkami typu "quick fix" ve tvaru podkovy pro přímé šroubové upevnění k povrchu, vzdálenost středů upevňovacích otvorů 1425 mm. Standardní upevňovací prvky BESA. Elektrické zapojení typu 5 x pomocí klávesové svorkovnice 2 x 2,5mm². Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť..


Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm

Celkový výkon: 106 W


Hmotnost: 6.4 kg



TLG_DFX2_F_CPL.jpg



TLG_DFLX_M_LD2.wmf



TLG_SW_I10246.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W

Celkový světelný tok*: 8600 lm

Celkový nouzový světelný tok: 165.6 lm

Světelný výkon svítidel*: 51 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 81 lm/W

Teplota chromatičnosti min.: 80

Předřadník: 1x HF_ Tridonic PC PRO T5

Příkon svítidla*: 106 W Lambda = 0.99

Napájení: 3 W

CELMA EEI: A2 BAT

Řízení: Fixed output

Kategorie údržby: D

Eta: 0,63 Eta horní: 0,05 Eta dolní: 0,58